

TERM2000 Minimum distances: **'A"** Sols **"B"** Platfonds **"C"** Parois latérales


Distances minimales

TERM2000 Modèles	A [m]	B [m]	C [m]
1,0 kW - 1,65 kW	2,1	0,15	1,0
1,7 kW - 2,0 kW	2,1	0,20	1,0
3,0 kW - 4,0 kW	3,0	0,30	1,0
4,1 kW - 5,9 kW	3,5	0,30	1,0
6,0 kW - 7,9 kW	4,5	0,30	1,0
8,0 kW - 11,9 kW	5,0	1,00	1,5
12,0 kW - 18,0 kW	6,0	1,00	2,0





TERM 2000 Surfaces d'échauffement
avec un angle de montage de 45°



Dimensions d'échauffement

TERM2000 Modèles	Höhe H [m]	A [m]	B [m]	C [m]	S [m²]
RCA 165 (1,65kW)	1,8	2,7	2,6	4,9	10,1
RCA 020 (2 kW)	2,1	3,2	3,0	5,8	14,1
RCB 040 (4 kW)	3,0	4,6	3,6	7,2	24,8
RCJ 040 (4 kW)	3,0	4,1	4,3	8,4	25,4
RCC 060 (6 kW)	4,5	5,1	4,0	8,6	32,1
RCK 060 (6 kW)	4,5	4,4	5,4	9,8	32,6
RCD 080 (8 kW)	5,0	5,0	4,8	9,6	36,0
RCM 080 (8 kW)	5,0	5,8	4,2	8,9	36,7
RCN 100 (10 kW)	5,0	7,1	4,2	9,8	49,7
RCE 120 (12 kW)	6,0	8,0	4,6	10,8	61,6
RCL 120 (12 kW)	6,0	5,8	6,6	13,2	57,4
RCP 120 (12 kW)	6,0	9,5	4,3	10,1	68,4
RCF 180 (18 kW)	6,0	8,3	6,6	13,4	83,0
RCS 180 (18 kW)	6,0	12,0	4,4	10,2	87,6

BURDA PERFECT CLIME